

Congélateur coffres -45°C



LGT 4725
MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1800

Quand un froid ordinaire ne suffit pas

Le coffre de congélation Liebherr LGT 4725 MediLine offre une capacité de plus de 450 litres avec une plage de température de -10 °C à -45 °C. L'affichage digital de la température de congélation est précis au 0,1 °C près et l'heure, la date et la température sont enregistrées toutes les 2 minutes.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	441 l
Volume utile total	418 l
Volume utile congélateur	418 l
Consommation électrique par an	1588 kWh
Frais d'énergie par an	€ 365,-
Niveau sonore	55 dB(A)
Classe climatique	4
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 30°C
Réfrigérant	R290

LGT 4725

MediLine

Prix de vente conseillé hors TVA € 1800

Dimensions

Hauteur	905 mm
Largeur	1654 mm
Profondeur	787 mm
Hauteur intérieure	650 mm
Largeur intérieure	1445 mm
Profondeur intérieure	500 mm
Capacité Cryo racks (h 604)	24
Capacité Cryo racks (h 222)	3
Capacité Cryo boxes	276
Hauteur max. Cryo rack	650 mm
Hauteur max. Cryo rack au-dessus compresseur	380 mm
Poids net / Poids brut	76 kg / 90 kg
Hauteur emballage	1025 mm
Largeur emballage	1727 mm
Profondeur emballage	851 mm

Congeler

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -10°C à -45°C
Fluctuation maximale congélateur	1,8 °C
Gradient congélateur	3,5 °C
Nombre max. de corbeilles	16
Eclairage de congélateur	Eclairage LED
Couvercle autocompensé	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

Autre

Poignée	Poignée profilée en aluminium
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Aluminium, revêtement blanc
Pieds réglables en hauteur	4
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Système paroi chauffée	Oui

Accessoires

Convertisseur RS 485	9590387	€ 337,19
Dispositif d'alarme en cas de coupure de courant	6133667	€ 114,88
Détecteur de température NTC	9590407	€ 61,16
Corbeille	7113627	€ 20,00