

## Congélateurs Gastronorm



**GGPv 6577**  
ProfiLine

NoFrost  
PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 3500

### Pour la cuisine professionnelle

Le congélateur Liebherr GGPv 6577 offre une capacité de congélation professionnelle avec intérieur GN 2/1. La plage de température est réglable au degré près entre -10 °C et -26 °C. L'armoire tout en acier dispose de portes à fermeture automatique et se nettoie facilement grâce aux nervures préformées dans la cuve intérieure.

**Dégivrage rapide et automatique.**  
NoFrost PRO

**Ouverture de porte à gauche ou à droite.**  
Ouverture de porte réversible

**Joint de porte facile à remplacer soi-même.**  
Joint de porte interchangeable

**Température facile à lire.**  
Affichage digital de la température

**Empêchez l'accès indésirable.**  
Serrure

**La porte ne reste pas ouverte de manière inaperçue.**  
Porte à fermeture automatique

**Facile à ouvrir.**  
Poignée encastrée

**Facile à nettoyer et résistant aux acides.**  
Intérieur en acier chrome nickel

**Avertissement sonore en cas de panne.**  
Alarme de température optique et sonore

Carrosserie / Couleur porte	Acier inox / Acier inox
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier inox
Volume brut total	596 l
Volume utile total	464 l
Volume utile congélateur	464 l
Classe énergétique	<b>D</b>
Consommation électrique par an	2551 kWh
Frais d'énergie par an	€ 587,-
Niveau sonore	62 dB(A)
Classe climatique	5
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	R290

**GGPv 6577**  
 ProfiLine

NoFrost  
 PRO

Prix de vente conseillé hors TVA € 3500

**Dimensions**

Hauteur	2120 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	838 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1472 mm
Largeur porte ouverte à 90°	703 mm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	1550 mm
Largeur intérieure	510 mm
Profondeur intérieure	650 mm
Gastronorme	GN 2/1 530x650 mm
Poids net / Poids brut	121 kg / 137 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

**Congeler**

Système de congélation	NoFrost Pro
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -10°C à -26°C
Nombre de plaques d'évaporateur	4
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

**Autre**

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Bande de poignée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Surface utile grille (l/p)	640 mm
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	RS 485 en option
Caractéristique supplémentaire les Pays-Bas	Éligible pour déduction pour investissements économiseurs d'énergie

**Accessoires**

Jeu de roulettes	9590581	€ 141,32
Grille de support CNS	7112904	€ 102,48
Clayette plastifiée	7112908	€ 61,00