

Diepvriestkast



LGPv 1420
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 8500

Zeer ruime vriestkast voor uw waardevolle producten

De Liebherr LGPv 1420 biedt ruim 1400 liter vriesruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -10°C tot -26°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. De kast beschikt over diverse alarmsystemen en elke 4 minuten worden datum, tijd en temperatuur bewaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	1366 l
Netto inhoud totaal	980 l
Energieverbruik per jaar	2654 kWh
Energiekosten per jaar	€ 664,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1984 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	900 Wh

LGPv 1420
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 8500

Afmetingen

Hoogte	216 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,4 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	209 kg / 254 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	6,7 °C
Gradient vriesdeel	4,3 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Accessoireset	9595416	€ 403,31
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 128,69
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 70,14
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 70,14
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 22,23
Geleider draagrooster links	9001757	€ 18,73
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 18,73