

Congélateur



LGPv 1420

MediLine



Prix de vente conseillé € 6800

Congélateur très spacieux pour vos produits précieux

Le modèle Liebherr LGPv 1420 offre une capacité de congélation de plus de 1400 litres pour un usage médical et de laboratoire. La plage de température se situe entre -10 °C et -26 °C, l'affichage digital est précis au 0,1 °C près. L'appareil dispose de différentes alarmes et la date, l'heure et la température sont enregistrées toutes les 4 minutes.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Matériaux des parois latérales	Acier
Volume brut total	1366 l
Volume utile total	980 l
Volume utile congélateur	980 l
Consommation électrique par an	2654 kWh
Frais d'énergie par an	€ 610,-
Niveau sonore	60 dB(A)
Classe climatique	5

LGPv 1420

MediLine



Prix de vente conseillé € 6800

Dimensions

Hauteur	216 cm
Largeur	143 cm
Profondeur	83 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,3 cm
Largeur porte ouverte à 90°	143,4 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	123,6 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Poids net / Poids brut	205 kg / 248 kg
Hauteur emballage	2215 mm
Largeur emballage	1475 mm
Profondeur emballage	875 mm

Réfrigérer

Système de réfrigération	PowerCooling
--------------------------	--------------

Congeler

Système de congélation	NoFrost Pro
Système de congélation	Dynamique
Dégivrage congélateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Fluctuation maximale congélateur	6,7 °C
Gradient congélateur	4,3 °C
Nombre de plaques d'évaporateur dont réglable(s)	
Résistance tablettes de rangement du congélateur	60 kg
Hauteur de compartiment maximale	1550 mm
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui

Autre

Type Design	SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, gauche
Possibilité d'éteindre le ventilateur	Oui
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Tablettes de rangement	
Matériau plateau compartiment congélation	Plastifié
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Position display	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	
Alarme en cas de panne	Alarme de température optique et sonore en cas de panne de courant, pendant 72 h
Convient pour SmartMonitoring	Oui
Surface utile grille (l/p)	640 mm
Hauteur de compartiment à une répartition égale des grilles	38 cm
Nombre max. de grilles de support (compartiment 10 cm)	26
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Matériau de la cuve intérieure	Acier nickel chrome
Isolation	83 - 60
Roulettes	Roulettes pivotantes avec frein à l'avant
Enregistrement de la température	Oui
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Enregistrement de la température en cas de panne	72 h
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Conforme à la norme DIN 13221

Accessoires

Convertisseur RS 485	9590387	€ 337,19
Pédale d'ouverture	9590639	€ 311,20
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 155,18
Détecteur de température NTC	9590407	€ 61,16
Clayette plastifiée	7112393	€ 60,96
Clayette petit plastifiée	7112391	€ 16,10
Rails de support en U à gauche	9001757	€ 16,10
Rails de support en U à droite	9001761	€ 16,10