

Réfrigérateur boulangerie



BKPv 6520


ProfiLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3800

Pour boulangers cherchant le froid

Le modèle Liebherr BKPv 6520 est un réfrigérateur de boulangerie avec intérieur de 40x60 cm selon la norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital de -5 °C à +15 °C et l'hygrométrie peut se régler au choix sur haut, moyen ou bas.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	602 l
Volume utile total	365 l
Classe énergétique	
Consommation électrique par an	542 kWh
Frais d'énergie par an	€ 136,-
Indice d'efficacité énergétique	44,8
Niveau sonore	58 dB(A)
Classe climatique	5
Classe climatique	5
Classe de température	M1
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 40°C
Réfrigérant	
Puissance	4,0 A
La production de chaleur en kJ/h	455 kJ/h

BKpv 6520

ProfiLine

Smart
Device
ready

Prix de vente conseillé € 3800

Dimensions

Hauteur	212 cm
Largeur	70,3 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	147,2 cm
Largeur porte ouverte à 90°	70,3 cm
Profondeur	83 cm
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	155 cm
Largeur intérieure	41 cm
Profondeur intérieure	65 cm
Convient pour	Euronorm 400x600 mm
Poids net / Poids brut	131 kg / 147 kg
Hauteur emballage	2220 mm
Largeur emballage	745 mm
Profondeur emballage	875 mm

Réfrigérer

Plage de température réfrigération	de -5°C à +15°C
Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto, gaz chaud
Système de réfrigération	Dynamique
Matériau tablette de rangement	
Rails porteurs en acier au chrome-nickel, forme de L (1.4301 / AISI 304)	

Autre

Design	SwingLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	
Résistance d'isolation boîtier/porte	83 - 60
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée encastrée
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	380 cm
Surface utile grille	640 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	A l'extérieur
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
	Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte	Oui
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Rails de support en L	20
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	4
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier inox
Hauteur pieds réglables	120-170 mm
Limites d'alarme réglables	Oui
Interface	

Accessoires

Filtre à poussière de farine	9590247	€ 359,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Kit Side by Side (blanc)	9901947	€ 179,00
Kit de modification	9027600	€ 175,01
Jeu de roulettes	9590581	€ 159,00
Contact libre de potentiel	9592748	€ 156,20
Marqueur peinture blanc	8301330	€ 12,00